LMC
LEWIS M. CARTER
MANUFACTURING

LEWIS M. CARTER MANUFACTURING COMPANY

A LEWIS M. CARTER MANUFACTURING COMPANY É UMA EMPRESA DE FAMÍLIA NA QUARTA GERAÇÃO, COM MAIS DE 70 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO. NÓS NA LMC ESTAMOS ORGULHOSOS DAS NOSSAS HABILIDADES, NOSSAS INOVAÇÕES, NOSSOS COLABORADORES E NOSSOS CLIENTES. A LMC É UMA EMPRESA MOVIDA PELA QUALIDADE COM ÊNFASE NO DESEMPENHO, CONFIABILIDADE E SATISFAÇÃO DO CLIENTE.

ASPIRATORS · BEAN POLISHERS · CLEANERS · CONVEYORS · DESTONERS
ELEVATORS · GRAVITY SEPARATORS · HARD SHELL CRACKERS · PEANUT BLANCHERS
PEANUT SHELLERS · PREHULLERS · SHEAR ROLLS · SIZING SHAKERS

LMC LEWIS M. CARTER MANUFACTURING

Lewis M. Carter Manufacturing Co.
615 Highway 84 West
Donalsonville, GA 39845

LIGAÇÃO GRATUITA NOS EUA 800. 332. 8232
FAX 229. 524. 2531
EMAIL lmc@lmcarter.com

LMC

Lewis M. Carter Manufacturing (Canada) Ltd.
835 - 58th Street East
Saskatoon, SK S7K 6X5

CANADÁ 306. 242. 9292
FAX 306. 934. 4840
EMAIL lmc@lewismcarter.com

LMC
LEWIS M. CARTER
MANUFACTURING

LMC STONER

FABRICADO NOS EUA



DESIGN DE PLATAFORMA ONDULADA

Alcançamos uma separação do produto mais completa e precisa com a tração superior gerada pela inserção da plataforma ondulada.

VENTILADOR DE ALTA EFICIÊNCIA

Com um ventilador inferior de alta eficiência, a série Roca Stoner permite ao usuário de ajustar o ar com um controle simples. Não é necessário fazer vários ajustes do ar para garantir uma fluidificação correta da correia.



SISTEMA DE DESCARGA

Oferecemos a série Roca Stoner com um sistema de descarga que atende qualquer necessidade. As plataformas possuem portas de descarga individuais ou sistemas automáticos de descarga.

SISTEMA ROBUSTO

Todos os LMC Stoners são acionados excentricamente e são completamente contrabalanceados. Este sistema confiável elimina vibrações desnecessárias, prolongando portanto a vida útil da máquina, além de reduzir os custos de energia.

LMC STONER

O LMC Stoner tem a reputação de ser o separador de pedras mais confiável, de fácil uso e eficiente disponível no mercado. A construção robusta oferece anos de vida útil, exigindo um mínimo de atenção. Nenhum outro separador de pedras consegue oferecer a facilidade operacional do LMC Stoner. Com alguns ajustes simples, é possível alcançar uma separação precisa.

O LMC Stoner é projetado com uma construção pensando nas normas de qualidade alimentar. O sistema de plataformas de três componentes (cobertura da plataforma, inserção e placa de difusão) é projetado para remoção fácil quando os produtos são trocados ou para a higienização de rotina. O design higiênico é principalmente importante no ambiente de processamento atual, onde os clientes estão sempre trocando os produtos ou as variedades. A LMC oferece vários materiais diferentes de contato com produto para personalização, garantindo assim o cumprimento das especificações de segurança alimentar do cliente.

A versatilidade é a marca registrada do LMC Stoner. Uma ampla variedade de opções, tais como contatos de aço inoxidável, controles VFD e diferentes configurações das plataformas atendem às necessidades de cada cliente. Oferecemos vários modelos e tamanhos diferentes do separador de pedras para alcançar as capacidades desejadas. Os LMC Stoners são usados atualmente nas indústrias de comestíveis, sementes e recicláveis.

Imagem com capota de proteção contra pó e descarga de pedras automática opcionais

MODELO	ENERGÍA - VENTILADOR ECC	CAPUCHA POLVO CFM REQ. (opcional)	PESO LBS	ALTURA (con capucha de polvo)	ALTURA (sem capota protetora)	LARGURA	COMPRIMENTO
ROCA 60	3 hp 20 hp	17,000	6,875	141 7/8”	82 5/8”	80”	106”
ROCA 48	3 hp 10 hp	10,000	4,655	123 5/8”	70 3/4”	68”	86”
ROCA 36	3 hp 7.5 hp	8,000	4,025	121“	70 3/4”	63 1/2”	80”
302	5 hp	3,000	1,600	72 1/2”	49”	45 1/2”	85”
24	2 hp	1,800	985	63”	41 5/8”	31”	53”
16	1 hp	1,000	575	53”	37”	23”	43”

ESPECIFICAÇÕES OPCIONAIS

- Controle com acionamento de frequência variável para o ventilador e velocidade excêntrica
- Capote de proteção contra pó
- Portas de descarga automáticas ou manuais
- Superfícies de contato em aço inoxidável